

# Datalogger LOG 200

Cat nº DS-LOG200

## LOG 200, LA SOLUCIÓN AL REGISTRO DE MEDIDAS DE TEMPERATURA. PEQUEÑOS EN TAMAÑO Y GRANDES EN PRESTACIONES

¡Modelos para registro de temperatura y humedad de forma sencilla. Intervalos de medida y alarmas programables con un software de fácil uso y además gratuito!

- Puesta en funcionamiento y configuración del datalogger programable o predefinida (no requiere software) en intervalos de 15 minutos y sin alarmas
- Registro multi-viaje para registro ininterrumpido de la cadena de frío
- Alarma visual LED y acústica
- Interfaz USB 2.0 para una rápida comunicación
- Rápida descarga de datos, gráficos, tablas y hojas de cálculo Excel
- Sensor y registro de movimiento
- LCD incorporado para lecturas con punto decimal e indicador LED de alarma, y batería baja
- Duración de la batería hasta 3 años
- Incluye soporte para pared, también con imanes
- **Certificado de calibración ISO, trazable a patrones DAkkS, (23°C), incluido**



Características técnicas	LOG200
Escala	-20...70°C <i>A partir de -20°C, el rendimiento de las pilas es muy bajo y la pantalla LCD puede desvanecerse momentáneamente, para muy bajas temperaturas recomendamos utilizar el LOG100 ó LOG100CRYO con sonda externa</i>
Sensor	Interno
Precisión	±0,5°C (-10...40°C) resto escala ±1°C
Resolución	0,1°C Display
Memoria	150.000
Toma de datos	Desde 10 segundos hasta 24 horas
Batería	1/2AA size 3,6 volt
Vida batería	3 años (con intervalo > 15 min)
Dimensiones	91,5 x 42 x 20 mm
Peso	70 g
Certificación	CE-EN12830
Montaje pared	Accesorios opcionales

Cat nº	Descripción
DS-LOG200	Registro de temperatura, conector USB integrado. Sonda Interna. 150.000 datos. Protección IP 65