

Balanza Analítica Serie AP- Sistema de pesada UNIBLOC

Modelo **AP-224** Balanza Analítica



GARANTÍA
5 años

Calibración Automática Interna

Datos Técnicos:

Características Generales

Capacidad Máxima	220g
Legibilidad	0,1 mg
Linealidad	$\leq \pm 0,0001g$
Repetibilidad (desviación estd.)	$\leq \pm 0,0001g$
Tiempo de Medición, típico	3 s
Rango de Tara (sustractivo)	220g
Adaptación a las condiciones ambientales	Mediante filtros
Programas de aplicación integrados	Cuentapiezas; Pesada en porcentajes; Conversión de unidades, etc
Interface RS-232	Si
Transferencia de datos directa a aplicaciones de Windows	Si
Protección de Sobrecarga	Si
Vitrina de 3 puertas	Si
Pesada por debajo de la balanza-Pesada hidrostática	
Software para la medida de la gravedad específica	
Nuevo display de alto contraste de fácil lectura	
Carcasa de aluminio resistente	
Patatas de apoyo regulables de gran tamaño y nivel de burbuja.	
Ajuste / Calibración Interna Automática	3 procedimientos de calibración disponibles
	Ajuste totalmente automático a las condiciones ambientales
	Calibración totalmente automática en intervalos de tiempo definidos por el usuario
	Calibración automática pulsando la tecla-CAL
Dimensiones del Plato	80 mm (acero inox.)
Display	LCD retroiluminado
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)	220mm x 330mm x 310mm
Peso Neto, aprox.	7 kg aprox
Tensión de Alimentación / Fluctuación	230 V o 115 V (solicitar) / -15%...+10%
Frecuencia	50 - 60 Hz
Alimentador de corriente	Suministrado 230 V / 50 Hz
Interface Incorporada	RS-232C ,DATA I/O
Transmisión de datos directa a Aplicaciones de Windows	
Rango de Temperatura de Funcionamiento	+5...+40°C

Otros datos:

La balanza cumple la Directiva 89/336 del Consejo de la UE (**marca de conformidad CE**).

Conformidad con GMP/GLP/ISO

Fabricación según ISO 9001

5 años de garantía.